

## BLACKLIGHT 20 BLACKLIGHT 40 BLACKLIGHT 400

СВЕТИЛЬНИКИ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ

## ПАСПОРТ

Светильники ультрафиолетовые ("черный свет") предназначены для подсветки объектов рекламного, сценического, интерьерного назначения, содержащих флюоресцентные красители или выполненных из флюоресцентных материалов.


В корпусе светильника находится ПРА (стартер), компенсирующий конденсатор и предохранитель. Отражатель выполнен из специального алюминия с высококачественной отражающей поверхностью.



BLACKLIGHT 20



BLACKLIGHT 40



BLACKLIGHT 400

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

тип светильника	BLACKLIGHT 20	BLACKLIGHT 40	BLACKLIGHT 400
тип применяемой лампы	PHILIPS TL-D 18W/08	PHILIPS TL-D 36W/08	HQV 400 E40 400W
тип стартера	80C-220	80C-220	-
Потребляемая мощность (ВА) не более	26	26	480
масса (кг)	3,5 кг	5,8 кг	8,2 кг
габаритные размеры	698 x 125 x 147мм	1308 x 125 x 147мм	445 x 183 x 338мм

номинальное напряжение питания 220 В ± 5% 50 Гц  
рабочее положение произвольное  
режим работы продолжительный



### **ВАЖНО! ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.**

Светильник должен эксплуатироваться в закрытых помещениях с комнатной температурой.

После установки светильника подключите сетевой шнур, проверьте надежность заземления!

Установку лампы производить только при отключенном питании светильника! На поверхности лампы не должно быть трещин, сколов. При установке лампы соблюдайте осторожность и не прилагайте больших усилий!

При эксплуатации прибора соблюдайте общие правила электробезопасности при пользовании электроприборами. Все электрические соединения и обслуживание светильника должен выполнять квалифицированный специалист.

**ВНИМАНИЕ!** Все работы по обслуживанию и ремонту светильника, а так же замену ламп производить только после отключения питания и полного остывания лампы!

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатация светильника без заземления и электрической защиты (предохранители, автоматы)!

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** включать светильник с открытой крышкой лампы!

**НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ** вентиляционные отверстия!

