

## FLARE™

Спотлайт-прожектор для создания эффектов FLARE управляется по протоколу DMX512. Угол раскрытия луча 19°, колесо цвета с 15 дихроичными фильтрами, галогенная лампа мощностью 250 Вт, стробоскопический эффект и синхронизация с музыкой предоставляют светодизайнеру широкие возможности светового оформления помещения.



### Источник

- Лампа: галогенная лампа мощностью 250 Вт
- Цоколь: GX5.3
- Одобренная модель: Philips ELC / 24 В / 250 Вт, срок жизни – 1000 часов
- Управление: автоматическое и удаленное вкл./выкл.

### Оптическая система

- Угол раскрытия луча: 19°

### Электротехнические характеристики

- Варианты напряжения питания: 100 / 120 / 208 / 230 / 240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление: 250 ВА при напряжении 230 В / 50 Гц

### Физические характеристики

- Высота: 331 мм (скоба в горизонтальном положении)
- Ширина: 326 мм
- Глубина: 285 мм
- Вес: 7,5 кг

### Тепловые характеристики

- Максимальная рабочая температура: 40°C
- Максимальная температура корпуса: 75°C

### Управление и программирование

- Настройка и адресация: LED-дисплей с тремя цифровыми клавишами и тремя кнопками
- Протокол: USITT DMX512
- Каналы управления: 2
- Одна редактируемая программа до 20 шагов
- Режим Stand-alone
- Режим Master/Slave

- Авто- и музыкальный триггер
- Разъем 3-pin XLR
- Встроенный анализатор для быстрого определения неисправностей

## **Электромеханические эффекты**

- Колесо цвета: 15 дихроичных фильтров + открытая позиция
- Диммер/шаттер: диммирование 0-100% и разнообразные стробоскопические эффекты (макс. скорость 4 вспышки в сек)

## **Монтаж**

- Крепежная скоба