

REDWash 2•36™

REDWash 2•36 – это мощная светодиодная вращающаяся голова с 36 светодиодами K2 Luxeon и системой цветосмешения RGB, обеспечивающей бесконечное количество оттенков. Эта модель – первая в новой серии светодиодных голов с полным движением от Robe, которая будет отличаться таким же высоким качеством и эксплуатационной надежностью, как и все остальные продукты компании. Источниками света в REDWash 2•36 служат 12 красных, 12 зеленых и 12 голубых светодиодов. Электронный диммер, позволяющий регулировать световой поток от 0 до 100%, а также стробоскоп со скоростью до 25 вспышек в секунду обеспечивают художника по свету широкими творческими возможностями. Прибор предназначен для использования на самых разнообразных сценических площадках и в телестудиях, а также для архитектурного освещения.



Источник

- Мощные светодиоды K2 Luxeon: 12 красных, 12 зеленых и 12 голубых светодиодов
- Срок службы – более 50 000 часов

Угол раскрытия луча

- Стандартный угол раскрытия луча - 6°
- Дополнительно можно приобрести линзы с углом раскрытия луча 25°

Движение

- Сверхточное позиционирование Pan и Tilt (разрешение 8 или 16 bit)
- Управление: трекинг или вектор
- 530° Pan и 280° Tilt
- Автоматическая коррекция позиций Pan и Tilt

Фильтры

- Дополнительные фрист-фильтры для ровного распределения света

Цвета

- 16,7 миллионов цветов (24 bit)
- Запрограммированные цветовые эффекты и эффект радуги
- Динамический цветовой баланс между белым и красным, зеленым и голубым цветами
- Баланс белого устанавливается через светодиодную панель управления

Диммер, стробоскоп

- Электронный диммер для регулировки светового потока от 0 до 100%
- Высокоскоростной белый или полноцветный стробоскоп (1-25 вспышек с секунду)

Тепловые характеристики

- Максимальная температура окружающей среды: 40°C
- Максимальная температура корпуса: 65°C

Габариты

- Высота: 418 мм
- Ширина: 326 мм
- Глубина: 362 мм
- Вес: 8,8 кг

Управление и программирование

- Протокол: USITT DMX512
- Каналы управления: 8 или 14
- Опции контроля: DMX, автоматический режим
- Режимы работы: Master/Slave, Stand-alone
- Программы: 6 встроенных программ + 3 легко настраиваемых программы до 30 шагов каждая
- Светодиодная панель управления: адресация, настройка параметров, встроенный анализатор для быстрого устранения неисправностей
- Ручное управление всеми DMX-каналами через светодиодную панель управления
- Разъем: 3-pin XLR

Электротехнические характеристики

- Напряжение: 100-240 В, 50/60 Гц
- Максимальная потребляемая мощность: 180 ВА

